

## Especificación Técnica

Producto: Cable fibra de vidrio calibre 14 AWG  
Modelo: CAT-SS-14-200  
Embobinado: Rollos de 100 metros  
Rollos por Caja: 5  
Carrete: PVC  
Sello final: lámina transparente de PVC

### Modelo

## CAT-SS-14-200

### DESCRIPCIÓN:

Cable de fibra de vidrio, aislamiento Silicon, conductor monopolar, Cobre niquelado con forro de fibra de vidrio impregnado de silicona, 200°C, 14 AWG.

## Especificaciones Técnicas

**Conductor:** Cobre niquelado

**Tratamiento:** conductor suavizado

**Aislamiento de base:** Silicon

**Cubierta:** Malla trenzada de Fibra de Vidrio

**Impermeable:** Barniz de laca de termoplástico de alta densidad

**Calibre:** 14 AWG

**Diámetro de conductor:** 1.62 mm

**Sección Circular:** 2.08 mm<sup>2</sup>

**Resistencia a:** Aceites, Humedad, Grasas

**Voltaje Umbral:** 300V

**Tolerancia:** 10 a 15%

**Temperatura máxima de operación:** 200°C

**Tolerancia a temperatura umbral:** 10%

**Retardante a la propagación:** NMX-J-192-NACE

**Certificación:** UL, A12268, ISO 9001:200



*Cable alta temperatura con forro de fibra de vidrio:  
200°C*

