

Especificación Técnica

Producto: Cable fibra de vidrio calibre 0 AWG

Modelo: CAT-SS-0-200

Embobinado: Rollos de 100 metros

Rollos por Caja: 1

Carrete: PVC

Sello final: lámina transparente de PVC

Modelo

CAT-SS-0-200

DESCRIPCIÓN:

Cable de fibra de vidrio, aislamiento Silicon, 300V, conductor monopolar, Cobre niquelado con forro de fibra de vidrio impregnado de silicona, 200°C, 0 AWG.

Especificaciones Técnicas

Conductor: Cobre niquelado

Tratamiento: conductor suavizado

Aislamiento de base: Silicon

Cubierta: Malla trenzada de Fibra de Vidrio

Impermeable: Barniz de laca de termoplástico de alta densidad

Calibre: 0 AWG

Diámetro de conductor: 8.25 mm

Sección Circular: 53.47 mm²

Resistencia a: Aceites, Humedad, Grasas

Voltaje Umbral: 300V

Tolerancia: 10 a 15%

Temperatura máxima de operación: 200°C

Tolerancia a temperatura umbral: 10%

Retardante a la propagación: NMX-J-192-NACE

Certificación: UL, A12268, ISO 9001:200



*Cable alta temperatura con forro de fibra de vidrio:
200°C*

