

## Generalidades

Producto: Cable de Níquel calibre 12 AWG  
Modelo: CAT-MM-12-500C  
Embobinado: Rollos de 100 metros  
Rollos por Caja: 1  
Carrete: PVC  
Sello final: lámina transparente de PVC

## Modelo

# CAT-MM-12-500

## DESCRIPCIÓN:

Cable de Níquel puro con forro fibra de vidrio, aislamiento Mica Natural, conductor monopolar, Cable para alta temperatura para hasta 500C y 600V.

## Especificaciones Técnicas

**Conductor:** Níquel

**Tratamiento:** conductor suavizado

**Aislamiento de base:** Mica

**Cubierta:** Malla trenzada de Fibra de Vidrio

**Impermeable:** Barniz de laca de termoplástico de alta densidad

**Calibre:** 12 AWG

**Diámetro de conductor:** 2.05 mm

**Sección Circular:** 3.30 mm<sup>2</sup>

**Resistencia a:** Aceites, Humedad, Grasas

**Voltaje Umbral:** 600V

**Tolerancia:** 10 a 15%

**Temperatura máxima de operación:** 500°C

**Tolerancia a temperatura umbral:** 10%

**Retardante a la propagación:** NMX-J-192-NACE

**Certificación:** UL, A12268, ISO 9001:200



*Cable de Níquel puro calibre 12 AWG de fibra de vidrio: 500C.*

