

Generalidades

Producto: Cable fibra de vidrio calibre 1/0 AWG
Modelo: CAT-SS-1/00-200
Embobinado: Rollos de 100 metros
Rollos por Caja: 1
Carrete: PVC
Sello final: lámina transparente de PVC

Modelo

CAT-SS-1/0-200-300V

DESCRIPCIÓN:

Cable de fibra de vidrio, aislamiento Silicon, conductor monopolar, Cobre niquelado con forro de fibra de vidrio impregnado de silicona, 200°C, 300V, 0 AWG.

Especificaciones Técnicas

Conductor: Cobre niquelado
Tratamiento: conductor suavizado
Aislamiento de base: Silicon
Cubierta: Malla trenzada de Fibra de Vidrio
Impermeable: Barniz de laca de termoplástico de alta densidad
Calibre: 0 AWG
Diámetro de conductor: 8.25 mm
Sección Circular: 53.47 mm²
Resistencia a: Aceites, Humedad, Grasas
Voltaje Umbral: 300V
Tolerancia: 10 a 15%
Temperatura máxima de operación: 200°C
Tolerancia a temperatura umbral: 10%
Retardante a la propagación: NMX-J-192-NACE
Certificación: UL, A12268, ISO 9001:200



Cable calibre 0 AWG alta temperatura con forro de fibra de vidrio: 200°C

