

## Generalidades

Producto: Cable de Cobre niquelado 16 AWG

Modelo: CAT-SS-16-200C

Embobinado: Rollos de 100 metros

Rollos por Caja: 1

Carrete: PVC

Sello final: lámina transparente de PVC

## Modelo

# CAT-SS-16-200C-600V

## DESCRIPCIÓN:

Cable siliconado de Cobre niquelado, calibre 16 AWG, aislamiento de silicona 600V con forro de malla de fibra de vidrio: 200C.

## Especificaciones Técnicas

**Conductor:** Cobre niquelado

**Tratamiento:** conductor suavizado

**Aislamiento de base:** Silicona

**Cubierta:** Malla trenzada de Fibra de Vidrio

**Impermeable:** Barniz de laca de termoplástico de alta densidad

**Calibre:** 16 AWG

**Diámetro de conductor:** 1.29 mm

**Sección Circular:** 1.30 mm<sup>2</sup>

**Resistencia a:** Aceites, Humedad, Grasas

**Voltaje Umbral:** 600V

**Tolerancia:** 10 a 15%

**Temperatura máxima de operación:** 200°C

**Tolerancia a temperatura umbral:** 10%

**Retardante a la propagación:** NMX-J-192-NACE

**Certificación:** UL, A12268, ISO 9001:200



*Cable para alta temperatura calibre 16 AWG, 200C.*

