

## Especificación Técnica

Producto: Cable de extensión para RTD

Serie: CR-3CU-FEP+FEP

Rollos: 100 m

Empaque: Caja de Cartón

País de Origen: Estados Unidos

## Cable para RTD, 3 hilos, aislamiento de termoplástico FEP.

### Descripción

Cable para RTD Pt100, bajo Ohmeaje, 3 hilos, conductores trenzados con doble aislamiento de termoplástico alta densidad (FEP): 200°C.

## Especificaciones Técnicas

**Producto:** Cable para RTD

**Composición:** Cobre suavizado

**Clase:** A

**Triadas:** 1

**Tipo de conductor:** trenzado

**Calibre:** 24 AWG

**Conductor:** 7X0.20 mm

**Sección circular:** 0.22 mm<sup>2</sup>

**Designación de colores:** Rojo-Rojo-Blanco

**Aislamiento:** FEP

**Espesor de aislamiento:** 0.20 mm

**Cubierta exterior:** FEP

**Espesor de cubierta:** 0.35 mm

**Color de cubierta:** Blanco

**Díámetro exterior:** 2.9 mm (+/- 0.2 mm)

**Temperatura recomendada máxima:** 200°C

**Embobinado:** 100 metros



*Cable RTD Pt100, 3 hilos, FEP: 200°C*

