

Generalidades

Producto: Pirómetro de temperatura XMTE-808

Modelo: XMTE-808

Piezas por caja: 1

¿Qué incluye?: XMTE-808, empaque, resistencia, manual

Certificaciones: CE

Incluye calibración: No

Pirómetro de temperatura tipo PID, salida a relevador.

DESCRIPCIÓN:

Pirómetro electrónico de temperatura modelo XMTE-808, entrada multirango, control ON-OFF, PID, 1/8 DIN vertical (48X96 mm), doble display, montaje en panel, alimentación 100 a 240 VCA.

Especificaciones Técnicas

Tipo de equipo: Control de temperatura

Tipo de control: PID

Señal de entrada: Termopares (J, K, E, S, T, B y N), RTD (Pt100, Cu50)

Precisión en escala completa: $\pm 0.5\%$

Velocidad de respuesta: menos a 0.5 s

Salida de control: SPDT 3A/250V

Salida de alarma: SPDT 3A/250V

Display: doble (PV y SP)

Carátula: 1/8 DIN

Dimensiones: 48 X 96 X 110 mm

Peso:

Condiciones ambientales trabajo: 0-50°C/
<85%RH

Voltaje de alimentación: 85 - 245VCA/50Hz



XMTE-808, 48X96 mm, RLY

