

Generalidades

Producto: Pirómetro XMTA-808

Modelo: XMTA-808

Piezas por caja: 1

¿Qué incluye?: XMTA-808, empaque, resistencia
250Ω y manual

Control de temperatura XMTA-808, salida a relevador.

DESCRIPCIÓN:

Pirómetro electrónico de temperatura, carátula de 1/4 DIN (96X96 mm), doble display, montaje en panel salida a relevador RLY (3A), alimentación 100 a 240 VCA.

Especificaciones Técnicas

Tipo de equipo: Control de temperatura

Tipo de control: PID, ON-OFF

Señal de entrada: Termopares (J, K, E, S, T, B y N), RTD
(Pt100, Cu50)

Precisión en escala completa: ±0.5%

Velocidad de respuesta: menos a 0.5 s

Salida de control: SPDT 3A/250V

Salida de alarma: SPDT 3A/250V

Display: doble (PV y SP)

Carátula: 1/4 DIN

Dimensiones: 96 X 96 X 110 mm

Peso:

Condiciones ambientales trabajo: 0-50°C/ <85%RH

Voltaje de alimentación: 85 - 245VCA/50Hz

País de Origen: China

Código SAT: 41112204

Certificación: CE, RoHS



Pirómetro: XMTA-808, RLY, 1/4 DIN

