

Generalidades

Producto: Cable de fibra de vidrio calibre 20 AWG.

Modelo: CAT-SS-20-200C

Embobinado: Rollos de 100 metros

Rollos por Caja: 1

Carrete: Plástico

Sello final: lámina transparente de PVC

Cable fibra de vidrio, calibre 20 AWG, 300V, 200°C.

DESCRIPCIÓN:

Cable de Cobre niquelado calibre 20 AWG (0.51 mm²), aislamiento de fibra silicón con forro de fibra de vidrio: 200°C.

Especificaciones Técnicas

Conductor: Cobre niquelado

Tratamiento: conductor suavizado

Aislamiento de base: Silicona

Cubierta: Malla trenzada de Fibra de Vidrio

Impermeable: Barniz de laca de termoplástico de alta densidad

Calibre: 20 AWG

Diámetro de conductor: 0.81 mm

Sección Circular: 0.51 mm²

Resistencia a: Aceites, Humedad, Grasas

Voltaje Umbral: 300V

Tolerancia: 10 a 15%

Temperatura máxima de operación: 200°C

Tolerancia a temperatura umbral: 10%

Retardante a la propagación: NMX-J-192-NACE

Certificación: UL, A12268, ISO 9001:200



Cable calibre 20 AWG, silicón con forro de fibra de vidrio.

