

## Generalidades

Producto: Cable de Níquel puro calibre 18 AWG

Modelo: CAT-MM-18-500C

Embobinado: Rollos de 100 metros

Rollos por Caja: 1

Carrete: Plástico

Sello final: lámina transparente de PVC

## Cable Níquel puro calibre 18 AWG, fibra de vidrio.

### DESCRIPCIÓN:

Cable para alta temperatura, forro de fibra de vidrio, aislamiento de mica mineral, conductor de Níquel puro, 600V, 500°C, 18 AWG: 1.09 mm.

## Especificaciones Técnicas

**Conductor:** Níquel

**Tratamiento:** conductor suavizado

**Aislamiento de base:** Mica mineral

**Cubierta:** Malla trenzada de Fibra de Vidrio

**Impermeable:** Barniz de laca de termoplástico de alta densidad

**Calibre:** 18 AWG

**Diámetro de conductor:** 1.09 mm

**Sección Circular:** 0.93 mm<sup>2</sup>

**Resistencia a:** Aceites, Humedad, Grasas

**Voltaje Umbral:** 600V

**Tolerancia:** 10 a 15%

**Temperatura máxima de operación:** 500°C

**Tolerancia a temperatura umbral:** 10%

**Retardante a la propagación:** NMX-J-192-NACE

**Certificación:** UL, A12268, ISO 9001:200



*Cable Níquel de Fibra de Vidrio y Mica: 18 AWG.*

