

Generalidades

Producto: Cable de Cobre Niquelado, 12 AWG

Modelo: CAT-FEP-12-300C

Embobinado: Rollos de 100 metros

Rollos por Caja: 1

Carrete: Plástico

Sello final: lámina transparente de PVC

Cable de Cobre niquelado calibre 12 AWG, 300°C.

DESCRIPCIÓN:

Cable para alta temperatura, conductor flexible, Cobre niquelado, 65 filamentos de 0.25 mm, aislamiento FEP con forro de fibra de vidrio: 300°C, 600V.

Especificaciones Técnicas

Conductor: Cobre Niquelado

Tratamiento: conductor suavizado

Aislamiento de base: FEP (PTFE)

Cubierta: Malla trenzada de Fibra de Vidrio

Impermeable: Impregnado de elastómetro

Calibre: 12 AWG

Diámetro de conductor: 2.05 mm

Sección Circular: 4 mm²

Filamentos: 65/0.25 mm

Resistencia a: Aceites, Humedad, Grasas

Voltaje Umbral: 600V

Tolerancia: 10 a 15%

Temperatura máxima de operación: 300°C

Tolerancia a temperatura umbral: 10%

Retardante a la propagación: NMX-J-192-NACE

Certificación: UL, A12268, ISO 9001:200



Cable de fibra de vidrio calibre 12 AWG, 300°C.

