



AUTORREGULABLES

CABLE

CALEFACTOR

120V

Cable calefactor autorregulable para aplicaciones de deshielo y mantenimiento de temperatura en sistemas con fluidos de pronta solidificación a temperatura ambiente como grasas, mantecas y aceites.

CABLE CALEFACTOR AUTORREGULABLE
ALTA TEMPERATURA, HASTA 225°C
BLINDAJE DE ACERO CON CUBIERTA DE TERMOPLÁSTICO
CORTA A LA LONGITUD REQUERIDA
CONTROL AUTORREGULABLE SEGURO
DISEÑO PARA USO EN AREAS SEGURAS, CLASIFICADAS Y CON CORROSIÓN
POTENCIA LINEAL 45W/m
TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO 225°C (437°F)
TEMPERATURA MÍNIMA DE OPERACIÓN -40°C (-40°F)
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 120V
IP67
DIMENSIONES 12.35 mm X 6.15 mm,
PESO POR CADA 100 METROS: 10.4 Kg
MINIMO RADIO DE DOBLEZ: 35 mm
TAMAÑO DE GLANDULA: M20
ACREDITACIONES ATEX, IECEx, UKEX, DNV, CCC



Cable Calefactor autorregulable: 45W/m