

Generalidades

Producto: Cable RTD blindado
Modelo: CRTD-3X20AWG-PVC
País de Origen: Estados Unidos
Metros por rollo: 305 m

Cable para RTD, Pt100, Pt1000, Ni100, 3 hilos, blindado.

DESCRIPCIÓN:

Cable de baja impedancia para RTD, 3 hilos conductores, compatible con Pt100, Pt500, Pt1000 y Ni100, blindado con pantalla de Aluminio e hilo dren, aislamiento parcial y total de PVC: 105°C.

Especificaciones Técnicas

Producto: Cable RTD
Compatible: PT100, PT500, PT1000, Ni100
Composición: Cobre niquelado
Calibre: 20 AWG
Filamentos: 7
Calibre de filamento: 31 AWG
Código de color: Rojo-Rojo-Blanco
Impedancia: $< 3.01 \times 10^{-3} [\Omega/m]$
Aislamiento individual: PVC
Aislamiento total: PVC
Conductores: Trenzados
Blindaje: Pantalla de Aluminio + hilo dren
Temperatura mínima: -50°C
Temperatura máxima: 105°C
Tipo de carrete: Plástico
Código SAT: 41112206
País de Origen: Estados Unidos



Cable RTD Pt100, 3 hilos, blindado

